

Datenblatt

mediaTEC Plakat Pro

Outdoor-Plakatpapier, blue back

PRODUKTBESCHREIBUNG

Weißes, mattes Outdoor-Poster/Plakatpapier für wasserfeste Posterprints mit hoher Auflösung und hervorragender Farbbrillanz. Blauer Rückseitendruck deckt darunter liegende Plakate zuverlässig ab. Das Papier ist für hohe Printvolumina und schnelle Druckgeschwindigkeiten sehr gut geeignet

BESONDERHEITEN

mediaTEC Plakat Pro ist ein wasserfestes Outdoor-Posterpapier mit weißer, seidenmatter Oberfläche. Der blaue Rückseiteindruck deckt darunter liegende Plakate zuverlässig ab. Die schnelle Trocknung und geringere Temperaturempfindlichkeit ermöglicht eine deutliche Produktivitätssteigerung. mediaTEC Plakat Pro zeichnet sich darüber hinaus durch minimiertes Curling bei gleichzeitig erhöhter Haltbarkeit aus. Vor Kontakt mit Wasser sollten die Drucke 4-12 Stunden offen ablüften. Nach Befeuchtung über mindestens 24 Stunden sollte das Papier sofort verklebt werden. Dabei sollte die Trägerplatte mit dem Leim bestrichen werden und nicht das Papier. Als Kleber kann z.B. Henkel UST 2500N Zellura und Bacoplak Bacocell eingesetzt werden. Glykole und andere Lösemittel dürfen nicht zugesetzt werden. Überlappende Bereiche sind satt mit Leim zu bestreichen, für erhöhte Klebkraft kann evtl. wasserfester Holzleim hinzugefügt werden (Verträglichkeiten beachten). Nach Feuchten und Auftrocknen des Plakates ist mit einem Schwund von bis zu ca. 1% in Längs- und Querrichtung zu rechnen.

VERARBEITUNG

TECHNISCHE DATEN

Material:	PAPIER
Einsatz:	VOLL AUSSENBEREICHTAUGLICH
Oberfläche:	SEIDENMATT
Grammatur Medium:	115,00g/m ²
Dicke:	140,00µm
B1-zert.:	nein
Kaltlamination:	ja
Heißlamination:	ja
wasserfest:	ja
kratzfest:	ja
ph-Wert:	7-9
DIN ISO 16245	Nein
FSC Zertifiziert	IMO-COC-000105, FSC Mix Credit

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C127156

Datenblatt

mediaTEC Plakat Pro

Outdoor-Plakatpapier, blue back

Werden andere Drucker, Leime, oder Verfahren als empfohlen angewendet, können Probleme wie Abklatschen der Farben und Ablösungen vom Untergrund auftreten. Wir empfehlen daher unbedingt Praxistests durchzuführen. Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10 bis 30°C erfolgen. In der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahren. Beim Umgang mit Inkjet-beschichteten Materialien empfehlen wir Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C127156