

MasterEtched Premium

Highlights

- >>> Premium-Qualität mit permanentem Solvent-Klebstoff
- >>> Kein Eintrübungseffekt bei Nassverklebung
- >>> Homogenes Erscheinungsbild nach dem Verkleben
- >>> Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis



	Technische Angaben
Materialbeschreibung	Polymer kalandrierte Weich-PVC-Folie, transluzent silber fein mit metallic Partikeln zur Imitation von geätzttem oder sandgestrahltem Glas.
Farbe	Silber fein
Materialstärke	80 μ (+/- 10%), ca. 100 g/m ² (+/- 10%)
Material Rückseite	Kraftpapier 120 g/m ² (+/- 10%), einseitig silikonisiert
Verbundstärke Backliner	ca. 135 μ (+/- 10%)
Schrumpfung	< 1 %
Verklebetemperatur	Mindestens + 10 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +120 °C
Klebkraft	FTM9 > High N/inch FTM1 (24 Std.) > Medium N/inch
Klebstoff	Solvent-Polyacrylat, permanent haftend
Chemische Resistenz	Waschmittel: keine Auswirkungen (24 Std.) Benzin: keine Auswirkungen (1 Std.) SAE20 Motoröl: keine Auswirkungen (24 Std.) 10% Hcl: keine Auswirkungen (10 Min.) 10% NH4OH: keine Auswirkungen (10 Min.)
Verfügbare Abmessungen	100,0 cm x 50 m (PI-MEPR100-50) 122,0 cm x 50 m (PI-MEPR122-50) 152,0 cm x 50 m (PI-MEPR152-50)

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr.