

# TEX WALK

## THE SOLUTION FOR INDOOR COMMUNICATION



TexWalk ist eine textile Fussbodenfolie und die ultimative Lösung für das Verkleben auf Teppichböden. Das Produkt ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. TexWalk kann auf Teppich, an Wände und fast allen Oberflächen im Innen- und Aussenbereich verklebt werden.

### Anwendungsbeispiele

- Verklebung auf Teppich, Platten, Holz- und PVC-Böden und unbehandelte Steinböden
- Wand- und Tapetenverklebung
- Messen (Messewände und Böden)
- POS/POP Werbung

### Funktionen & Vorteile

- Strukturierte matte Oberfläche
- Keine oder nur leichte Kleberückstände
- Klebt auf fast allen Oberflächen
- Einfache Verklebung und Entfernung
- Kann mit einem Schneideplotter auf Format geschnitten werden
- Bedrucken und anbringen – kein Laminat notwendig





# TEX WALK

## THE SOLUTION FOR INDOOR COMMUNICATION

### Lebensdauer

Die Lebensdauer von TexWalk hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Unsere Erfahrungen empfehlen folgendes:

- Boden innen bis zu 6 Wochen
- Boden aussen bis zu 10 Tagen
- Wand innen bis zu 36 Monaten
- Wand aussen bis zu 12 Monaten

### Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. (Temperatur von 15 bis 24° C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65%).

### Garantie

Das Produkt wird erfolgreich für verschiedenste Anwendungen eingesetzt und hat seine Qualität und Leistung bewiesen. Da die Anwendungen so vielfältig sind wie die möglichen Oberflächen, endet die Garantie automatisch sobald der Liner abgezogen wird.

### Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

### Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

- Unser Flüssiglaminat Extend kann die Anwendungsdauer verlängern

### Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.22 m	Länge: 25 m	
Material	Gewebe mit einer strukturierten, matten Vinylbeschichtung (weiss)		0.10 - 0.25 mm
Kleber	Permanent Acryl solvent		80µ +/- 5µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit		R12 / BS7976
	Feuerfestigkeit		M1 / F3
Verklebung	Minimale Auftragstemperatur		+10°C / +50°F

